VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA
Primljeno dne 12. 03. 2024
Broj: V-2202409-2-0004

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 325-13/24-01/04
URBROJ: 2196-03-24-3
Vinkovci, 07. ožujka 2024.

Na temelju članka 77. stavak 3. Zakona o vodama („Narodne novine", broj 66/19; 84/21; 47/23), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine", broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 16., 17. i 40. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije, broj 3/21) i članka 64. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije, broj 3/21), na prijedlog isporučitelja vodnih usluga Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. po prethodnom mišljenju Hrvatskih voda KLASA: 325-04/23-01/0000062, URBROJ: 374-22-3-23-3 od 06. prosinca 2023., Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, Osijek i na osnovu Mišljenja Hrvatskih voda, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, KLASA: 325-04/23-01/0000062, URBROJ: 374-21-3-23-3 od 24. 11. 2023. godine, Županijska skupština Vukovarsko-srijemske županije na 24. sjednici održanoj 07. ožujka 2024., donosi

Odluku o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije „Vinkovci – sjever"

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odluka o odvodnji otpadnih voda (u daljnjem tekstu: Odluka) primjenjuje se za aglomeraciju „Vinkovci sjever" u koju su uključena naselja na dijelu područja Grada Vinkovaca i naselja na dijelu Općina Jarmina, Markušica, Nuštar, Tordinci

Temeljem ovlasti iz Zakona o vodama ovom Odlukom određuje se:

- način odvodnje otpadnih voda s aglomeracije „Vinkovci sjever" i njoj gravitirajućeg područja
- zemljopisni podaci o mjestima ispuštanja otpadnih voda iz sustava javne odvodnje, uključujući iz kišnih preljeva
- područja u kojima se dopušta ispuštanje sanitarnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje do 50 ES, uvjeti ispuštanja na tom području te uvjeti zbrinjavanja otpadnih voda iz sabirnih jama i mulja iz malih sanitarnih uređaja
- dopuštena tehnička rješenja individualnih sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda do 50 ES, kao privremeno rješenje do priključenja na sustav javne odvodnje i/ili kao trajno rješenje
- tehničko – tehnološki uvjeti priključenja građevina i drugih nekretnina na građevine urbane oborinske odvodnje te način i rokovi priključenja na te građevine,
- nadležnost isporučitelja vodne usluge
- upućivanje na obvezu priključenja na građevine za javnu odvodnju sukladno posebnim uvjetima priključenja i općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga.
- nadzor i prekršajne odredbe
- prijelazne i završne odredbe

Članak 2.

Javna odvodnja je djelatnost skupljanja komunalnih otpadnih voda, njihova dovođenja do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanja i ispuštanja u prirodni prijamnik putem građevina za javnu odvodnju, te upravljanje tim građevinama. Javna odvodnja je i djelatnost pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje.

Djelatnost javne odvodnje na području sustava odvodnje iz članka 1. ove Odluke kao javni isporučitelj vodne usluge obavlja tvrtka Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., OIB: 30638414709, sa sjedištem u ulici Dragutina Žanića – Karle 47a, Vinkovci (u daljnjem tekstu: javni isporučitelj vodne usluge). Djelatnost pružanja usluge pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje mogu obavljati i druge pravne ili fizičke osobe ako su pravo pružanja te usluge stekli koncesijom u skladu sa člankom 186. st. 3. Zakona o vodama ili na temelju ugovora o nabavi javnih usluga u skladu s člankom 11. st. 4. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19).

Članak 3.

Pojmovi, u smislu ove Odluke, imaju sljedeća značenja:

- *aglomeracija* je područje na kojem su stanovništvo i/ili gospodarske djelatnosti dovoljno koncentrirani da se komunalne otpadne vode mogu prikupljati i odvoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ili do krajnje točke ispuštanja,
- *ES (ekvivalent stanovnik)* je organsko biorazgradivo opterećenje od 60 g O_2 dnevno, iskazano kao petodnevna biokemijska potrošnja kisika (BPK5),
- *individualni sustav odvodnje* je tehnički i tehnološki povezan skup građevina, vodova i opreme za odvodnju i pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda iz jednog ili više kućanstava i/ili jednog ili više poslovnih prostora, koji nisu priključeni na sustav javne odvodnje; individualni sustavi odvodnje osobito uključuju odvodne kanale, sabirne jame, male sanitarne uređaje, uređaje za pročišćavanje industrijskih otpadnih voda, ispuste, kućne vodove i dr.,
- *interni odvodni sustavi* su tehnički i tehnološki povezan skup vodova, građevine i opreme za odvodnju otpadnih voda od priključka na komunalne vodne građevine do i unutar stambenih i poslovnih građevina, drugih građevina i nekretnina,
- *industrijske otpadne vode* su sve otpadne vode, osim sanitarnih otpadnih voda i oborinskih voda, koje se ispuštaju iz prostora korištenih za obavljanje trgovine ili industrijske djelatnosti,
- *komunalne otpadne vode* su otpadne vode sustava javne odvodnje koje čine sanitarne otpadne vode ili otpadne vode koje su mješavina sanitarnih otpadnih voda s industrijskim otpadnim vodama i/ili oborinskim vodama određene aglomeracije,
- *mali sanitarni uređaji su uređaji* su uređaji za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda do 50 ES
- *oborinske vode* su otpadne vode koje nastaju ispiranjem oborinama s površina prometnica, parkirališta ili drugih površina, postupno otapajući onečišćenja na navedenim površinama,
- *priključak* je spoj internih vodovodnih i odvodnih sustava s komunalnom vodnom građevinom,
- *otpadni mulj* znači preostali, obrađeni ili neobrađeni dio mulja iz uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda,
- *pročišćavanje komunalnih otpadnih voda* je obrada komunalnih otpadnih voda mehaničkim, fizikalno-kemijskim i/ili biološkim procesima,
- *otpadne vode* su sve potencijalno onečišćene industrijske, sanitarne, oborinske i druge vode,
- *sustav javne odvodnje* je tehnički i tehnološki povezani skup građevina za javnu odvodnju od priključka korisnika vodne usluge do krajnje točke ispuštanja,
- *sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda* je dio sustava javne odvodnje kojim se prikupljaju i odvode komunalne otpadne vode,
- *sanitarne otpadne vode* su otpadne vode koje se nakon korištenja ispuštaju iz stambenih objekata i uslužnih objekata te koje uglavnom potječu iz ljudskog metabolizma i aktivnosti kućanstava,
- *sabirna jama* je vodonepropusna građevina bez odvoda i preljeva u koju se ispuštaju otpadne vode
- *vodotok* čini korito tekuće vode zajedno s obalama i vodama koje njime stalno ili povremeno teku.

II. NAČIN ODVODNJE OTPADNIH VODA S AGLOMERACIJE „VINKOVCI SJEVER“ I NJOJ GRAVITIRAJUĆEG PODRUČJA

Članak 4.

Na području aglomeracije „Vinkovci sjever“ odvodnja komunalnih otpadnih voda obavljat će se na slijedeći način:

Otpadne vode grada:

- Vinkovaca (Vinkovci, naselje Mirkovci) – prikupljaju se sustavom javne odvodnje, odvode se do uređaja za pročišćavanje (UPOV Jošine, Vinkovci) i ispuštaju se u vodotok Bosut

Otpadne vode naselja:

- Jarmina (Općina Jarmina),
- Gaboš, Karadžičevo, Markušica, Podrinje, Ostrovo (Općina Markušica),
- Cerić, Marinci, Nuštar (Općina Nuštar),
- Antin, Korog, Mlaka Antinska, Tordinci (Općina Tordinci)

prikupljat će se sustavom javne odvodnje, odvoditi do uređaja za pročišćavanje (UPOV Jošine, Vinkovci) i ispuštati u vodotok Bosut

Članak 5.

Prikupljanje i odvodnja komunalnih otpadnih voda obavlja se putem:

- sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda;
- sustava interne odvodnje;
- sustava oborinske odvodnje.

Do izgradnje sustava javne odvodnje u pojedinim naseljima odvodnja otpadnih voda obavlja se putem individualnih sustava odvodnje.

Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda

Članak 6.

Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda čini skup komunalnih vodnih građevina i uređaja za obavljanje djelatnosti javne odvodnje kojima se prikupljaju i odvode otpadne vode iz sustava interne odvodnje i javnih površina do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, odnosno do mjesta ispuštanja u prijamnik, koji čine tehničku, odnosno tehnološku cjelinu, a služe za zaštitu voda i tla od onečišćenja.

Sustav javne odvodnje sastoji se od sljedećih građevina i uređaja:

- kolektora,
- sekundarne mreže,
- crpnih stanica,
- uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Jošine, Vinkovci),
- ispusne građevine na ispustu u vodotok Bosut,
- uređaja za obradu mulja nastalog u postupku pročišćavanje otpadnih voda i
- drugih građevina pripadajućih navedenim građevinama.
-

Članak 7.

U Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda ispuštaju se:

- sanitarne otpadne vode,
- industrijske otpadne vode,
- otpadne vode koje su mješavina sanitarnih otpadnih voda s industrijskim otpadnim vodama

Sustav javne odvodnje aglomeracije „Vinkovci sjever" je razdjelni.

Razdjelnim sustavom javne odvodnje oborinske vode se odvode sustavom oborinske odvodnje, odvojeno od sustava odvodnje ostalih otpadnih voda.

Članak 8.

U sustav javne odvodnje smiju se ispuštati otpadne vode sukladno:

- odredbama zakona kojim se uređuju vode;

- odredbama pravilnika kojim se propisuju granične vrijednosti emisija otpadnih voda;
- vodopravnoj dozvoli za ispuštanje otpadnih voda, odnosno okolišnoj dozvoli;
- odredbama odluke kojom se uređuje zaštita izvorišta vode za piće;
- odredbama ove Odluke;
- odredbama akta koje izdaje javni isporučitelj vodne usluge kojima se određuju uvjeti priključenja.

Članak 9.

Prije ispuštanja u sustav javne odvodnje pročišćavaju se u odgovarajućem uređaju (predtretman otpadnih voda) otpadne vode:

- industrijske otpadne vode u kojima koncentracije opasnih i onečišćujućih tvari prekoračuju dopuštene granične vrijednosti emisija otpadnih voda određene pravilnikom o graničnim vrijednosti emisija otpadnih voda, putem odgovarajućih uređaja za prethodno pročišćavanje;
- s uređenih površina za pranje vozila, mehaničarskih i bravarskih radionica za popravak motornih i drugih vozila, putem taložnica za krute tvari i odjeljivača lakih tekućina;
- iz skladišta i pogona koji u svom proizvodnom procesu skladište i/ili koriste ulja masti, boje, lakove, tekuće gorivo, otapala i slične tvari specifično lakše od vode, putem odgovarajućih odjeljivača lakih tekućina;
- restorana i kuhinja s prekomjernim sadržajem masnoće, ulja, krutih i plivajućih ostataka hrane, putem odgovarajućih odjeljivača masti i ulja.

Članak 10.

U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati otpadne tvari koje same ili u kombinaciji s ostalim otpadnim vodama mogu prouzročiti:

- nastanak toksične ili eksplozivne atmosfere;
- koroziju cjevovoda i opreme u sustavu odvodnje;
- štetan utjecaj na sustav odvodnje i proces obrade na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda;
- štetan utjecaj na ispuštanje pročišćenih otpadnih voda, zbrinjavanje i korištenje mulja nastalog pročišćavanjem otpadnih voda;
- iznenadno ili postupno zaustavljanje protoka otpadnih voda u sustavu odvodnje, uslijed velike naslage otpada, sedimenta ili velike količine ulja i masti;
- stvaranje koloidnih ili suspendiranih čestica koje pospješuju sedimentaciju kako u sustavu javne odvodnje tako i u prijemniku
- kvar na crpnoj stanici koji može prouzrokovati aktiviranje sigurnosnih ispusta crpne stanice ili poplavu.

Članak 11.

U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati otpadne tvari kojima se ugrožava:

- projektirani hidraulički režim,
- stabilnost građevina sustava javne odvodnje,
- rad strojeva na crpkama i ostaloj opremi,
- tehnički nadzor i održavanje sustava javne odvodnje,
- zdravlje ili život djelatnika koji rade na održavanju sustava javne odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda,
- kao i povećavaju troškovi odvodnje i pročišćavanja voda.

Članak 12.

U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati naročito:

- krute i viskozne tvari, koje same ili u kontaktu s drugim tvarima mogu prouzročiti smetnje u protoku vode kroz cijevi ili druge smetnje u radu objekata i uređaja za odvodnju kao što su: pepeo, drozga, slama, otpaci i strugotine metala, plastike i drva, staklo, krpe, perje, dlake, krv, meso, životinjske utrobe, vapneni mulj, ostaci vapna, otpad od proizvodnje piva, konzerve i ostaci destilacija, ostaci kemikalija, boja i sl., te talog koji nastaju pri pročišćavanju voda, cementni mulj, ostaci betona kod proizvodnje betona, tvari koje nastaju čišćenjem i održavanjem betonara i asfaltnih baza kao i kruti otpaci hrane, plivajuće tvari i drugo,

- kisele i alkalne, agresivne i ostale štetne tvari koje nepovoljno djeluju na materijal od kojega su izgrađene cijevi, građevine i uređaji sustava za odvodnju, tvari koje same ili u kontaktu sa drugim tvarima mogu izazvati smetnje i opasnosti po zdravlje ili život ljudi ili spriječiti ulaz u kanale, građevine i uređaje radi održavanja i popravka kao što su: zapaljive i eksplozivne tekućine, štetni i otrovni plinovi neugodnog mirisa (sumporovodik, sumporni dioksid, dušikovi oksidi, cijanidi, klor i drugi), patogene bakterije ili virusi, radioaktivne materije, ostale štetne tvari i - vode iz rashladnih sustava koje su toplije od 40° C.

Sustav interne odvodnje

Članak 13.

Sustav interne odvodnje koji se u pravilu nalaze na lokaciji korisnika čine kanalizacijski vodovi sa ili bez građevina za prethodno pročišćavanje otpadnih voda, crpne stanice i druge slične građevine za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda iz građevina i drugih nekretnina u kojima nastaju otpadne vode, do zaključno kanalizacijskog priključka na sustav javne odvodnje.

Sustav interne odvodnje vlasništvo je pravne ili fizičke osobe – vlasnika pojedinih građevina i nekretnina.

Članak 14.

Otpadne vode ispuštaju se iz sustava interne odvodnje u sustav javne odvodnje preko kanalizacijskog priključka.

Javni isporučitelj vodne usluge izdaje posebne uvjete priključenja kojima se određuju tehnički zahtjevi za priključenje internog odvodnog sustava na sustav javne odvodnje.

Na kanalizacijskom priključku u pravilu se nalazi kontrolno priključno okno na mjestu spoja sustava interne odvodnje na sustav javne odvodnje, a izvodi se uz regulacijsku tj. građevinsku liniju na vlasnikovoj čestici.

Članak 15.

Javnom isporučitelju vodne usluge mora biti osiguran nesmetan pristup do priključnog okna odnosno mjesta priključenja radi kontrole funkcionalnosti kanalizacijskog priključka, mjerenja protoka i uzimanja uzoraka za kontrolu kvalitete otpadnih voda i kontrolu ispravnosti na svojstvo nepropusnosti i strukturalne stabilnosti sukladno važećem pravilniku kojim se uređuju tehnički zahtjevi za građevine odvodnje otpadnih voda.

Članak 16.

Sustav interne odvodnje gradi i održava o svom trošku vlasnik građevine ili druge nekretnine u kojoj nastaju otpadne vode.

Spoj sustava interne odvodnje na priključno okno izvodi javni isporučitelj vodne usluge na zahtjev i o trošku vlasnika građevine ili druge nekretnine u kojima nastaju otpadne vode.

Redovno održavanje kanalizacijskog priključka obavlja o svom trošku javni isporučitelj vodnih usluga.

Izvanredno održavanje, odnosno čišćenje priključka vrši javni isporučitelj vodnih usluga na zahtjev korisnika uz naplatu usluge čišćenja, ukoliko korisnik u sustav javne odvodnje putem kanalizacijskog priključka ispušta nedozvoljeni otpad, tvari i sl.

Zemljište koje čini jednu građevinsku česticu na kojoj je smještena jedna građevina, odnosno pogon koji predstavlja zaokruženu cjelinu može dobiti u pravilu jedan priključak na sustav javne odvodnje.

Ako ne postoji mogućnost priključenja na sustav javne odvodnje, interni sustav odvodnje može se, dok se ne steknu uvjeti za priključenje na sustav javne odvodnje, priključiti na sabirnu jamu ili mali sanitarni uređaj, odnosno prijemnik putem odgovarajućih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Članak 17.

U slučaju ispuštanja otpadnih voda u razdjelni sustav javne odvodnje, sustav interne odvodnje mora biti razdjelni, istim se prikupljaju sanitarne i industrijske otpadne vode. Oborinske vode ne smije se upuštati u razdjelni sustav javne odvodnje otpadnih voda.

Na ispuštanje otpadnih voda putem internog sustava odvodnje u sustav javne odvodnje odnose se odredbe članka 9.-12. ove Odluke. Otpadne vode koje su agresivne, toksične ili su zagađene patogenim klicama, virusima ili su radioaktivne, sadrže opasne i onečišćujuće tvari iznad graničnih vrijednosti propisanih pravilnikom o graničnim vrijednosti emisija otpadnih voda pročišćavaju se i neutraliziraju putem uređaja za prethodno pročišćavanje.

Uređaji sustava interne odvodnje koji su namijenjeni za pročišćavanje i neutralizaciju otpadnih voda, moraju biti izvedeni tako da se osigura neprekidno pročišćavanje i neutralizacija otpadnih voda.

Članak 18.

Sustav interne odvodnje mora biti izgrađen i održavan tako:

- da isključi mogućnosti onečišćenja okoliša opasnim i drugim onečišćujućim tvarima, bilo razlijevanjem otpadnih i drugih voda po površini, bilo prodiranjem onečišćenih voda u podzemne slojeve,
- da se spriječi prenošenje zaraznih bolesti,
- da ne ugrozi funkciju sustava javne odvodnje količinom ili sastavom otpadne vode,
- da je zaštićen od djelovanja uspora vode iz sustava javne odvodnje.

Članak 19.

Fizičke i pravne osobe koje moraju imati uređaj za predtretman otpadnih voda obavezne su kontrolirati sastav ispuštene pročišćene otpadne vode putem ovlaštenog laboratorija na pokazatelje prema pravilniku kojim se uređuju granične vrijednosti emisija otpadnih voda sukladno izdanoj vodopravnoj ili okolišnoj dozvoli.

Na zahtjev javnog isporučitelja vodne usluge, fizičke i pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su analitička izvješća o sastavu otpadne vode dostaviti javnom isporučitelju vodne usluge.

Na zahtjev javnog isporučitelja vodne usluge, fizičke i pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su nadležnim osobama javnog isporučitelja vodne usluge omogućiti uzorkovanje i kontrolu otpadne vode na mjestu ispuštanja u javni sustav odvodnje te uvid u stanje održavanja uređaja za predtretman, naročito ukoliko kakvoća otpadne vode na mjestu priključenja ne zadovoljava ili je utvrđen neki drugi poremećaj u sustavu javne odvodnje nakon priključka.

Fizičke i pravne osobe iz stavka 1. ovog članka posjednici građevina za odvodnju otpadnih voda, dužni su kontrolu ispravnosti tih građevina i uređaja, osobito na svojstvo vodonepropusnosti, strukturalnu stabilnost i funkcionalnost provoditi u rokovima utvrđenim posebnim propisima.

III. ZEMLJOPISNI PODACI O MJESTU ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA IZ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE, UKLJUČUJUĆI IZ KIŠNIH PRELJEVA

Članak 20.

Lokacija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Jošine (Vinkovci) je zemljišna čestica k.č.br. 5196/2 k.o. Vinkovci II, a ispust iz UPOV-a je u vodotok Bosut na lokaciji određenih koordinatama HTRS 96/TM: N 5017351 i E 681394.

IV. PODRUČJA U KOJIMA SE DOPUŠTA ISPUŠTANJE OTPADNIH VODA IZ INDIVIDUALNIH SUSTAVA ODVODNJE SANITARNIH OTPADNIH VODA DO 50 ES, UVJETI ISPUŠTANJA NA TOM PODRUČJU TE UVJETI ZBRINJAVANJA OTPADNIH VODA IZ SABIRNIH JAMA I MULJA IZ MALIH SANITARNIH UREĐAJA

Članak 21.

Na područjima na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje, otpadne vode prikupljaju se građevinama za odvodnju i ispuštaju se u sabirne jame ili pročišćavaju u odgovarajućem uređaju za pročišćavanje otpadnih voda i ispuštaju u prijamnik (individualni sustav odvodnje).

Članak 22.

Sabirne jame, odnosno građevine za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (individualni sustavi odvodnje) moraju biti izgrađeni sukladno prostorno – planskoj dokumentaciji, sukladno uvjetima utvrđenim propisima kojima se uređuje gradnja, propisima o vodama te odredbama ove Odluke. Pri njihovom održavanju i čišćenju ne smije doći do ugrožavanja zdravlja osoba koje obavljaju kontrolu, čišćenje ili održavanje sustava odvodnje.

Članak 23.

U sabirne jame ispuštaju se sanitarne otpadne vode i industrijske otpadne vode uz uvjet da su prethodno pročišćene do propisanog stupnja za ispuštanje u sustav javne odvodnje.

Na ispuštanje otpadnih voda u sabirne jame primjenjuju se uvjeti ispuštanja otpadnih voda u sustav javne odvodnje iz članaka 9. - 12. i članka 19. ove Odluke.

U sabirne jame ne smiju se ispuštati oborinske, drenažne vode i nepročišćene industrijske otpadne vode.

Otpadne vode koje nisu industrijske, a ispuštaju se u individualne sustave odvodnje po svom sastavu moraju biti u skladu s graničnim vrijednostima emisija koje su posebnim propisima propisane za ispuštanje otpadnih voda u sustav javne odvodnje.

Članak 24.

Nije dozvoljeno ispuštanje sadržaja sabirnih jama po javnim i drugim površinama, niti u sustav urbane oborinske odvodnje.

Članak 25.

Sabirne jame moraju se nalaziti na mjestu do kojega je moguć pristup posebnim vozilima za pražnjenje sadržaja jame.

Visinska razlika od dna sabirne jame do mjesta pristupa vozila iz prethodnog stavka ne smije biti veća od 5 m.

Udaljenost od ulaznog okna u sabirnu jamu do mjesta pristupa vozila iz stavka 1. ove Odluke ne smije biti veća od 10 m.

Sabirne jame moraju imati otvor za čišćenje, crpljenje i odvoz otpadne vode te uzimanje uzoraka za kontrolu kakvoće otpadnih voda, zatvoren poklopcem minimalnih dimenzija 60x60 cm.

Članak 26.

Individualni sustav odvodnje (sabirne jame, sustav odvodnje i uređaj za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda) dužni su održavati vlasnici odnosno drugi zakoniti posjednici o svom trošku.

Nadzor nad održavanjem individualnih sustava odvodnje i nadzor nad postavljanjem malih sanitarnih uređaja obavlja javni isporučitelj vodne usluge.

Vlasnici odnosno drugi zakoniti posjednici individualnih sustava odvodnje dužni su ih prazniti putem javnog isporučitelj vodnih usluga, ili putem koncesionara i pod nadzorom vodnog redara u skladu sa zakonom kojim se uređuju vodne usluge.

Troškove pražnjenja snosi vlasnik odnosno korisnik individualnog sustava odvodnje.

Članak 27.

Vlasnici, odnosno drugi zakoniti posjednici sustava individualne odvodnje dužni su podvrgnuti sustav individualne odvodnje kontroli ispravnosti na svojstvo vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti sukladno pravilniku kojim se uređuju tehnički zahtjevi za građevine odvodnje otpadnih voda i rokovi obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

V. DOPUŠTENA TEHNIČKA RJEŠENJA INDIVIDUALNIH SUSTAVA ODVODNJE SANITARNIH OTPADNIH VODA DO 50 ES, KAO PRIVREMENO RJEŠENJE DO PRIKLJUČENJA NA SUSTAV JAVNE ODVODNJE I/ILI KAO TRAJNO RJEŠENJE

Članak 28.

U naseljima:

- Jarmina (Općina Jarmina),
- Gaboš, Karadžičevo, Markušica, Podrinje, Ostrovo (Općina Markušica),
- Cerić, Marinci, Nuštar (Općina Nuštar),
- Antin, Korog, Mlaka Antinska, Tordinci (Općina Tordinci)

individualni sustavi odvodnje sanitarnih otpadnih voda mogu se graditi kao privremeno rješenje do priključenja na sustav javne odvodnje.

Članak 29.

Prije ispuštanja u prijamnik, sastav otpadnih voda pročišćenih u uređaju za pročišćavanje mora biti u skladu s graničnim vrijednostima emisija propisanim pravilnikom o graničnim vrijednosti emisija otpadnih voda.

Vlasnici odnosno drugi zakoniti posjednici malih sanitarnih uređaja obavezni su kontrolirati sastav pročišćenih otpadnih voda putem ovlaštenog laboratorija sukladno vodopravnoj dozvoli.

Članak 30.

Sadržaj sabirnih jama na predmetnom području u nadležnosti Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. prazni se i odvozi na lokaciju definiranu od strane isporučitelja vodnih usluga.

Višak mulja iz malih sanitarnih uređaja za pročišćavanje na predmetnom području u nadležnosti Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. prazni i odvozi javni isporučitelj vodnih usluga u UPOV Jošine (Vinkovci).

Članak 31.

Javni isporučitelj vodne usluge, u slučaju otpadne vode u sabirnoj jami sadrže opasne ili štetne tvari koje mogu poremetiti rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i funkcioniranje ispusta ili onečistiti prijamnik, ispitat će sastav sadržaja sabirne jame na fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelje prije preuzimanja istog.

VI. TEHNIČKO – TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJUČENJA GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA NA GRAĐEVINE URBANE OBORINSKE ODVODNJE

Sustav oborinske odvodnje

Članak 32.

Sustav oborinske odvodnje čine cjevovodi, zatvoreni ili otvoreni kanali, slivnici i druge građevine kojima se oborinske vode prikupljaju, pročišćavaju i odvode u sustav urbane oborinske odvodnje ili izravno u prijamnik.

Oborinske vode s uređenih javnih površina, izgrađenog i neizrađenog građevinskog zemljišta, zelenih površina, prometnica te drenažne vode, odvode se:

- sustavom javne odvodnje otpadnih voda kod mješovitog načina odvodnje i

- sustavom urbane oborinske odvodnje kod razdjelnog načina odvodnje.

Članak 33.

Građevine oborinske odvodnje iz stambenih zgrada, poslovnih i drugih prostora grade i održavaju njihovi vlasnici kao internu odvodnju tako da oborinske vode prikupljaju i ispuštaju prvenstveno unutar vlastitih građevinskih čestica zgrada putem retencija i upojnih građevina, a ukoliko to nije moguće iste priključuju na sustav urbane oborinske odvodnje. Na zelene površine, u retencije i upojne građevine smiju se ispuštati samo čiste oborinske vode s krovnih i drugih čistih površina.

Članak 34.

Iznimno, ukoliko zbog tehničkih razloga izvođenje oborinske odvodnje nije moguće na način opisan člankom 33., uz suglasnost i prema uvjetima javnog isporučitelja vodne usluge, može se omogućiti priključenje internog sustava oborinske odvodnje na razdjelni sustav javne odvodnje otpadnih voda.

Članak 35.

Građevine urbane oborinske odvodnje grade i održavaju svaka na svom području jedinice lokalne samouprave iz članka 1. stavka 1. ove Odluke, iz svog proračuna.

Jedinica lokalne samouprave ovlaštena je izravno prenijeti poslove upravljanja projektom gradnje građevina urbane oborinske odvodnje na javnog isporučitelja vodne usluge i uz njegov pristanak ako on ispunjava uvjete propisane propisima o poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji. Prijenos može obuhvatiti i poslove upravljanja izgrađenim građevinama urbane oborinske odvodnje ili samo poslove neposrednog održavanja građevina urbane oborinske odvodnje. O prijenosu sklapa se ugovor, najkraće na četiri godine, koji sadržava i plan građenja i održavanja tih građevina te sredstva za financiranje radova.

Kanale oborinske odvodnje s prometnica, koji su izgrađeni na cestovnom ili željezničkom zemljištu održavaju osobe koje su posebnim propisom određene za gospodarenje prometnicom.

Članka 36.

U sustav oborinske odvodnje ne smiju se ispuštati sanitarne i industrijske otpadne vode, te onečišćene oborinske vode.

Oborinske vode s površina u krugu industrijskih postrojenja, pogona, benzinskih crpki, prometnica i drugih površina koje mogu biti onečišćene, moraju se sakupljati putem pjeskolova odnosno slivnika i/ili linijskih rešetki s taložnicama te prije ispuštanja u sustav urbane oborinske odvodnje ili drugi prijemnik pročišćavati u odjeljivaču ulja i masnoća i drugim odgovarajućim uređajima za pročišćavanje.

Članak 37.

Jedinica lokalne samouprave izdaje posebne uvjete priključenja na građevine urbane oborinske odvodnje sukladno ovoj Odluci, u postupcima ishođenja lokacijske dozvole ili građevinske dozvole koja se izdaje bez lokacijske dozvole, koji se vode prema propisima o prostornom uređenju i gradnji. Posebnim uvjetima priključenja određuju se tehničko-tehnološki uvjeti kojima mora udovoljiti građevina da bi njezin interni sustav oborinske odvodnje bio priključen na građevine urbane oborinske odvodnje.

Javni isporučitelj na kojeg je jedinica lokalne samouprave prenijela nadležnost upravljanja projektom gradnje građevina urbane oborinske odvodnje, obavlja i poslove izdavanja posebnih uvjeta iz stavka 1. ovoga članka.

Izdavatelj posebnih uvjeta priključenja na građevine urbane oborinske odvodnje izdaje i potvrdu o sukladnosti s posebnim uvjetima priključenja.

Na izdavanje posebnih uvjeta priključenja i potvrde primjenjuju se odredbe članka 174. i 175. Zakona o vodama.

Članak 38.

Odvodnja onečišćenih oborinskih voda obavlja se sukladno:

- odredbama zakona kojim se uređuju vode i propisa donesenih na temelju tog zakona,
- odredbama ove Odluke.

Članak 39.

Na području gdje postoji razdjelni sustav javne odvodnje, oborinske vode s javnih površina i građevnih parcela u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba, a koje graniče s javnim površinama, moraju se prikupiti internim sustavom oborinske odvodnje i ispuštati u sustav javne oborinske odvodnje preko kontrolnog/mjernog okna internog sustava oborinske odvodnje.

Internim sustavom oborinske odvodnje moraju se prikupiti oborinske vode s građevne parcele, uključivo i krovne vode, sustavom horizontalne interne instalacije do kontrolnog okna oborinske kanalizacije, preko kojega se dalje ispuštaju priključkom oborinske kanalizacije u sustav javne oborinske odvodnje.

Na području gdje postoji mješoviti sustav javne odvodnje, oborinske vode s javnih površina i građevnih parcela u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba, a koje graniče s javnim površinama, moraju se prikupiti sustavom interne oborinske odvodnje i ispuštati u mješoviti sustav javne odvodnje u skladu sa uvjetima javnog isporučitelja vodnih usluga.

Oborinske vode koje se ne ispuštaju u sustav javne odvodnje otpadnih voda, a mogu biti onečišćene, moraju se sakupljati putem pjeskolova odnosno slivnika s taložnikom te prije ispuštanja u sustav javne oborinske odvodnje ili površinske vode pročišćavati u odgovarajućem uređaju za pročišćavanje (odjeljivač masnoća i dr.).

Slivnici, linijske rešetke i slične građevine koje prihvaćaju onečišćene oborinske vode u sustav oborinske odvodnje moraju imati taložnicu.

Ulični slivnici se moraju postavljati na odgovarajućim razmacima koji omogućavaju prihvat oborinskih voda sa gravitirajućih slivnih površina.

Priključenje internih sustava oborinske odvodnje na urbane građevine oborinske odvodnje obvezno je izvesti najkasnije u roku od 1 godine od izgradnje istih, a po obavijesti nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave.

VII. NADLEŽNOST ODRŽAVANJA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE

Članak 40.

Komunalne vodne građevine za javnu odvodnju održava javni isporučitelj vodne usluge, prema Planu rada i održavanja sustava javne odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, na način da su iste trajno u stanju funkcionalne sposobnosti, osim u izvanrednim i iznenadnim situacijama na koje isporučitelj vodnih usluga ne može utjecati.

Javni isporučitelj vodnih usluga dužan je održavati sustav javne odvodnje do kontrolnog priključnog okna.

Javni isporučitelj vodne usluge mora građevine za javnu odvodnju otpadnih voda, osim onih građevina koje su posebnim propisima izuzete, podvrći kontroli ispravnosti na svojstvo strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti, kao i svojstvu vodonepropusnosti u rokovima utvrđenim posebnim propisima.

Članak 41.

Kod predviđenih obustava odvodnje otpadnih voda, isporučitelj vodnih usluga dužan je o tome unaprijed obavijestiti korisnike sustava javne odvodnje putem sredstava javnog priopćavanja i na vlastitoj internetskoj stranici.

O dužem prekidu obavljanja djelatnosti javne odvodnje isporučitelj vodnih usluga je dužan izvijestiti i jedinice lokalne samouprave na čijem području obavlja djelatnost javne odvodnje.

Članak 42.

Ako uslijed iznenadnog slučaja, kvara ili iz drugih razloga nastane opasnost od onečišćenja voda, pravna, odnosno fizička osoba u vezi sa čijim je djelovanjem ili propustom takva opasnost nastala, dužna je bez odlaganja o tome izvijestiti Područni ured civilne zaštite.

VIII. OBVEZA PRIKLJUČENJA NA GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU

Članak 43.

Na područjima na kojima je izgrađen sustav javne odvodnje, vlasnik građevine odnosno drugi zakoniti posjednik građevine ili druge nekretnine dužan je priključiti svoju građevinu odnosno drugu nekretninu na sustav javne odvodnje najkasnije u roku od 1 godine dana od obavijesti isporučitelja vodne usluge o mogućnosti priključenja sukladno propisima o gradnji i ozakonjenju nezakonito izgrađenih zgrada.

Priključenje izvesti sukladno posebnim uvjetima priključenja javnog isporučitelja vodne usluge i Općim uvjetima isporuke vodnih usluga koje donosi javni isporučitelj vodnih usluga, te sukladno odredbama zakona kojim se uređuju vodne usluge.

Članak 44.

Radove priključenja izvodi isporučitelj vodnih usluga ili njegov ugovaratelj pod nadzorom isporučitelja vodnih usluga, a stvarni trošak radova i mjerača protoke snosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine koja se priključuje, osim ako općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga nije drugačije uređeno.

IX. NADZOR I PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 45.

Nadzor nad provedbom ove Odluke u dijelu koji se odnosi na ispuštanje otpadnih voda u sustav javne odvodnje kojim upravlja javni isporučitelj vodnih usluga, provode vodni redari u skladu s odredbama zakona kojim se uređuju vodne usluge.

Upravni nadzor u provedbi javnih ovlasti na temelju Zakona o vodama, Zakona o vodnim uslugama i propisa donesenih na temelju Zakona obavlja nadležno Ministarstvo Republike Hrvatske. Inspekcijski nadzor nad primjenom odredaba ove Odluke provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za inspekcijske poslove u području vodnoga gospodarstva (vodopravna inspekcija).

Članak 46.

Na pravne i fizičke osobe koje ispuštaju otpadne vode protivno ovoj Odluci primjenjuju se prekršajne odredbe i novčane kazne propisane Zakonom o vodama i Zakonom o vodnim uslugama.

X. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 47.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Dražen Milinković, dipl. ing.